

TEHNIČKI LIST ACRYL-PROFY BOJA

Slikarska boja na akrilnoj bazi. Vodorazrediva.

Namena: slikanje po platnu, papiru, kartonu, glini, gipsu, cigli, drvetu, PVC-u, pleksiglasu i sličnim podlogama.

Zbog svoje konzistencije pogodna je za nanošenje u debljim slojevima, bez opasnosti od slivanja i pucanja. Izuzetno je elastična.

Pre upotrebe dobro promešati.

Uputstvo za upotrebu: Nanosi se četkom ili špahtlom na prethodno pripremljenu podlogu (čistu, suhu i „zdravu“) u jednom ili više slojeva. Spreмна je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti vodom (do 10%).

Acryl-profy boje mogu se mešati međusobno.

Nakon sušenja je vodootporna. Namijenjena površinama koje su u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, UV stabilna.

Vreme sušenja: 30-60 minuta, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m², u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Nakon korišćenja ruke i alat oprati vodom i sapunom.

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Čuvati od zamrzavanja.

Rok upotrebe: 1 godina od datuma proizvodnje.

Acryl-profy boje imaju polusjaj.

Pokrivnost:

transparentna: 

polupokrivna: 

pokrivna: 

Otpornost na svetlo:

dobra otpornost: ★★

Veoma dobra otpornost: ★★★

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija
m.br.: 07471076; pib: 101387543; tr.br.: 355-1009086-46. Vojvođanska banka
spektar.slikarske-boje.co.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082