

# *Spektar Art*

*slikarske boje i materijali*

## TEHNIČKI LIST ACRYL MIKSTION

Lepak na akrilnoj bazi. Vodorazrediv.

Namena: Lepljenje listića ili šlag metala u tehnici pozlate.

Pre upotrebe dobro promućkati.

Spreman je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti vodom (do 10%).

Nakon sušenja je vodootporan. Namijenjen površinama koje su u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, UV stabilan.

Vreme sušenja: oko 30 minuta, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Čuvati od zamrzavanja.

Rok upotrebe: 1 godina od datuma proizvodnje.

---

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda  
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija  
m.br.: 07471076; pib: 101387543; tr.br.: 355-1009086-46. Vojvođanska banka  
spektar.slikarske-boje.co.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs  
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082