

Spektar Art

slikarske boje i materijali

TEHNIČKI LIST DAMAR LAK

Kombinacija damar smole i terpentina.

Namena: Lakiranje pozlate i drugih tehnika u slikarstvu radi dodatne zaštite i sjaja.

Uputstvo za upotrebu: Nanosi se četkicom, valjkom... u 1 ili više slojeva.

Pre upotrebe promućkati.

Spreman je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti terpentinom (do 10%).

Nakon sušenja je vodootporan.

Vreme sušenja: 30-60 minuta, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m², u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Nakon korišćenja alat oprati terpentinom ili uljanim razređivačem.

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Rok upotrebe: Neograničen.

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija
m.br.: 07471076; pib: 101387543; tr.br.: 355-1009086-46. Vojvođanska banka
spektar.slikarske-boje.co.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082