

Spektar Art

slikarske boje i materijali

TEHNIČKI LIST SIKATIV konc.

Sredstvo za ubrzavanje sušenja uljanih slikarskih boja.

Sadrži: terpentin (CAS: 8006-64-2), kobalt bis-2-etilheksanoat (CAS: 136-52-7), zirconium 2-ethylhexanoate (CAS: 22464-99-9), ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25 %), (CAS: 64742-82-1; EC: 919-446-0)

Utiče na površinsko i dubinsko sušenje uljane boje, ne dolazi do promene na sloju boje usled neravnomernog sušenja.

Pre upotrebe promućkati.

Uputstvo za upotrebu: Dodaje se u boju uz mešanje, neposredno pre upotrebe boje.

Preporučena količina: Količina dodatog sikativa zavisi od toga koliko treba ubrzati sušenje boje (maksimum do 1,5% sikativa na količinu boje). Kada se primenjuje u preporučenoj količini, ne menja karakteristike boje.

Nakon korišćenja alat oprati uljanim razređivačem, terpentinom.

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje.



Opasnost!

Sumnja se da može štetno da utiče na plod. Dovodi do oštećenja centralnog nervnog sistema usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Štetno ako se proguta, u kontaktu sa kožom ili ako se udiše. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Čuvati van domašaja dece. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Ne udisati prašinu/dim/gas/maglu/paru/sprej. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima.

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija
m.br.: 07471076; pib: 101387543; tr.br.: 355-1009086-46. Vojvođanska banka
spektar.slikarske-boje.co.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082