

Spektar Art

slikarske boje i materijali

TEHNIČKI LIST ULJANI MIKSTION 12-24 h

Lepak na uljanoj bazi koji se koristi u tehnici pozlate.

Sadrži terpentin (Indeks br. 650-002-00-6).

Namena: Lepljenje listića ili šlag metala u tehnici pozlate.

Pre upotrebe dobro promućkati!

Spreman je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti terpetinom ili lanenim uljem (do 10%).

Uputstvo za upotrebu: Nanosi se mekom četkom na čistu, suvu i "zdravu" podlogu u 1 ili više slojeva. Nanos mikstiona treba da bude ravnomeran. Kada je mikstion lepljiv na dodir postavljati listiće preko mikstiona i gužvicom vate pritiskati listiće kako bi se ravnomerno zlepili.

Vreme sušenja: 12-24 h, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m², u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Po završetku rada alat oprati uljanim razređivačem, terpentinom.

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Rok upotrebe: 2 godina od datuma proizvodnje.



Opasnost!

Štetno ako se proguta. Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Može da izazove alergijske reakcije na koži.

Čuvati van domaćaja dece. Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/pare/spreja. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima.

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija
m.br.: 07471076; pib: 101387543; tr.br.: 355-1009086-46. Vojvođanska banka
spektar.slikarske-boje.co.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082