

# Spektar Art

*slikarske boje i materijali*

## TEHNIČKI LIST AIRBRUSH BOJA

Boja na akrilnoj bazi. Vodorazrediva.

Namena: Prvenstveno namenjena za nanošenje airbrush tehnikom, može da se nanosi i četkicom, valjkom, sunđerom... na podloge od papira, kartona, platna, gline, gipsa, cigle, drveta, pvc-a, pleksiglasa i sl. kao i metala uz primenu odgovarajućeg prajmera.

Pre upotrebe dobro promućkati.

Spremna je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti vodom (do 10%) ili acetonom (do 3%).

Uputstvo za upotrebu: Nanosi se na prethodno pripremljenu podlogu (čistu, suhu i „zdravu“) u 1 ili više slojeva.

Airbrush boje mogu se mešati međusobno.

Kada osuši je vodootporna. Namenjena površinama koje su u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, UV stabilna.

Vreme sušenja: 30-60 minuta, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m<sup>2</sup>, u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Po završetku rada ruke i alat oprati vodom i sapunom.

Čuvati u originalnoj ambalaži. Čuvati od zamrzavanja.

Rok upotrebe: 1 godina od datuma proizvodnje.

Airbrush boje imaju polusjaj.

Pokrivnost:

transparentna:

polupokrivna:

pokrivna:

Otpornost na svetlo:

dobra otpornost: ★★

Veoma dobra otpornost: ★★★

---

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda  
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija

m.br.: 07471076; pib: 101387543

slikarskeboje.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs

tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082