

Spektar Art

slikarske boje i materijali

TEHNIČKI LIST LASUR BOJA

Transparentna akrilna boja. Vodorazrediva.

Namena: Bojenje drveta, papira, kartona, platna, stiropora, cigle, kamena, pvc-a, abs-a i slično.

Pre upotrebe dobro promućkati.

Spremna je za upotrebu, ukoliko postoji potreba, može se razrediti vodom (do 10%).

Uputstvo za upotrebu: Nanosi se raspršivanjem, četkicom, valjkom, sunđerom na prethodno pripremljenu podlogu (čistu, suvu i „zdravu“) u 1 ili više slojeva.

Lasur boje mogu se mešati međusobno.

Nakon sušenja je vodootporna. Namenjena površinama koje su u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, UV stabilna.

Vreme sušenja: 30-60 minuta, u zavisnosti od debljine nanosa, upojnosti podloge i uslova sredine.

Potrošnja: oko 150 ml/m², u zavisnosti od debljine nanosa i upojnosti podloge.

Nakon korišćenja ruke i alat oprati vodom i sapunom.

Čuvati u originalnoj ambalaži. Čuvati od zamrzavanja.

Rok upotrebe: 1 godina od datuma proizvodnje.

Lasur boje imaju polusaj.

Pokrivnost:

transparentna:

polupokrivna:

pokrivna:

Otpornost na svetlo:

dobra otpornost: ★★

Veoma dobra otpornost: ★★★

Preduzeće za proizvodnju, promet i spoljnu trgovinu hemijskih i grafičkih proizvoda
SPEKTAR d.o.o.

Proleterskih brigada 25, 11130 Kaluđerica, Beograd, Srbija
m.br.: 07471076; pib: 101387543
slikarskeboje.rs; spektar@slikarske-boje.co.rs
tel/fax: +381 (0) 11 3410082; tel: +381 (0) 69 3410082